



Construction Cleaner CTH

Čistič hal a agregátů, obor CTH

Čističe mycích hal, agregátů a ostříkovacích oblouků pro suchou a část a část s voskem. Extrémní čistič pro luhovzdorné povrchy jako dlažba v mycích halách, agregáty z ušlechtilé oceli, plastové obložení, VA/polymerové ostříkovací oblouky, sklo atd. odstraňuje zbytky sušících prostředků a konzervačních vosků. Tato úporná organická znečištění jsou zničena a rozpuštěna. Construction Cleaner CTH obsahuje silný luh a nanáší se neředěný přímo na povrchy, které je nutno vyčistit. Při dodržení zadání pH hodnot užitné vody (pH < 9,0) je použití vhodné v biologických zařízeních pro úpravu užitné vody.

Strana 1 od 2

Oblasti použití

Luhovzdorné materiály jako dlaždice v mycích halách, průmyslové nátěry, VA portály a ostříkovací oblouky, sklo, PE příp. PP obložení atd. Pozor, nepoužívejte na hliník

Doporučené použití

Plochy, které je nutno ošetřit navlhčete, Construction Cleaner CTH naneste pomocí kartáče s násadou nebo zeleným polštářkem/držákem polštářku na celou plochu. Z důvodu silné alkality nestříkejte a nerozprašujte. Podle síly znečištění nechte působit 10 min až několik hodin, pokud nutno opět naneste a použijte kartáč nebo houbu. Řádně opláchněte pomocí vysokotlakého přístroje. Při zavedení většího množství (čištění mycích hal) do systému užitné vody zkontrolujte, jestli má užitná voda hodnotu pH do max. 9, případně hodnotu pH nastavte.

Čištění ostříkovacích oblouků: K čištění ostříkovacích oblouků je nutné zvláštní vybavení a zvláštní čisticí postup: Pokud možno, začněte s čištěním večer a oblouk ráno opláchněte. Všechny trysky oblouku až na obě spodní trysky je nutno nahradit zaslepovací zátkou. Spodní trysky se nahradí hadicovou přípojkou a hadicovou koncovkou. Nyní se Construction Cleaner CTH pomocí lahve s tlakovým čerpadlem natlačí přes hadicové koncovky zdola na oblouk, až produkt vyteče z druhé strany. Obě hadicové koncovky uzavřete zátkou, šroubem nebo podobně. Další ráno nechte znečištěnou tekutinu vytéct a ostříkovací oblouk vypláchněte řádně vodou nebo pomocí vysokotlakého přístroje.

Vybavení okamžitě vypláchněte.

Doporučené vybavení: Lahev s tlakovým čerpadlem Quasar, zaslepovací zátky, hadicové zátky, hadice PE

Obaly

Obaly	Č. produktu
25 L	414025



Construction Cleaner CTH

Čistič hal a agregátů, obor CTH

Hodnota pH: 14

Strana 2 od 2

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.