



Copo Star

Werkplaatsvloer- & industriereiniger

Pagina 1 van 1

De hooggeconcentreerde, fosfaat- en oplosmiddelvrije, sterk alkalische reiniger voor het verwijderen van de meest hardnekkige verontreinigingen zoals oliën, vetten, verontreinigingen uit het milieu, grafietstof, rubbersporen etc. Door zijn buitengewone vuil afbrekende eigenschappen is hij optimaal geschikt voor het reinigen van werkplaatsvloeren, industriële vloeren, motoren en bedrijfsvoertuigen (chassis, dekzeil etc.) alsook voor het verwijderen van vloercoatings op basis van copolymeren. Ook optimaal geschikt voor biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Snel scheidend en getest conform ÖNORM 5106 (testconcentratie 0,15% massa).

Toepassingsgebieden

Werkplaatsvloeren, alkalibestendige industriële vloeren, motoren, bedrijfsvoertuigen (chassis, dekzeil, stalen velgen etc.)

Aanbevolen gebruik

Afhankelijk van de verontreiniging: Reinigen van werkplaats- en industriële vloeren: 1:20 tot 1:80. Reinigen van motoren, vrachtwagenchassis en dekzeil: 1:5 tot 1:25 en reinigen van stalen velgen: 1:2 tot 1:8. Over het gehele oppervlak aanbrengen, kort laten inwerken en met behulp van de hogedrukreiniger grondig afspoelen. Verwijderen van vloercoatings op basis van copolymeren: 1:2 tot 1:5

Houder

Houder	Art.nr
11 KG	298011
22 KG	298022
225 KG	298225

pH-waarde: 13,4

Waarschuwingen

Niet gebruiken op hete oppervlakken.;Niet laten opdrogen.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.